

### Geländegängige selbstfahrende Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe : 20 m
- Max. Reichweite : 12 m
- 230 kg einschl. 2 Personen
- Dieselmotor 45 PS
- Drehbereich der Bühne : 355°
- 4 Simultanbewegungen
- 4 Radlenkung
- 4 Radantrieb



# 200 ATJ



## Der Arbeitsbereich

Max. Arbeitshöhe .....	20,00 m
Max. Plattformhöhe .....	18,00 m
Max. seitliche Reichweite .....	12,00 m
Übergreifhöhe .....	8,00 m
Korbdrehen .....	+90°/-90°
Schwenkbereich der Bühne .....	355°



## Die Arbeitsbühne

Tragkraft .....	230 kg einschl. 2 Personen
Windgeschwindigkeit .....	45 km/h
Plattformabmessungen .....	2,10 m x 0,80 m



## Die Abmessungen

1 Gesamtbreite .....	2,40 m
2 Gesamtlänge .....	8,50 m
3 Länge (Transportstellung) .....	6,30 m
4 Gesamthöhe .....	2,70 m
5 Höhe (Transportstellung) .....	3,15 m



## Arbeitsgeschwindigkeit

6 Wenderadius Innen .....	1,30 m
7 Wenderadius Aussen .....	3,95 m
8 Wenderadius Außenkante Arbeitskorb .....	7,45 m
9 Bodenfreiheit .....	43 cm
10 Radstand .....	2,40 m
Arbeitsfahrgeschwindigkeit .....	0,8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit .....	4,7 km/h



## Der Dieselmotor

KUBOTA V 2403 M .....	45 PS
-----------------------	-------



## Die Geländeeigenschaften

Steigfähigkeit .....	40%
Max. zulässige Schrägneigung .....	5° oder 9°



## Hydrauliktank

.....	75 l.
-------	-------

Dieseltank .....	80 l.
------------------	-------



## Bereifung

.....	20"
-------	-----



## Gesamtgewicht

.....	10 000 kg
-------	-----------

### Standardausstattungen

- Proportionalsteuerung
- 4 simultane Bewegungen
- ausgeschäumte Reifen
- Differentialsperre
- Vorderachse mit autom. Sperrdifferential
- Diagnosesystem
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- Hupe
- Rundumleuchte
- Warnton und optische Anzeige bei Schrägneigung und Überlastung
- Abschaltung Schrägneigung
- Kranösen
- Elektrische Notpumpe
- 230 V Vorbereitung
- Totmannschalter
- Werkzeugablage
- Schutzabdeckung Bedienpult (mit Verriegelungsmöglichkeit)

### Sonderausstattung

- Endlos drehbar
- Pendelachse
- 230 V-Anschluss mit FI-Schutzschalter
- Arbeitsscheinwerfer
- Kit kalte Länder
- Druckluftanschluss
- Wasseranschluss vorbereitet
- Raffinerie-Kit
- Batterie 145 Ah oder 160 Ah

Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler. Entspricht der Maschinen-Richtlinie (EN 280) und den Normen des Landes, in das die Maschine geliefert wird.



Deutschland und Österreich : MANITOU Deutschland GmbH

61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0

Andere Länder : MANITOU B.F. S.A.

44158 ANCENIS CEDEX - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11

www.manitou.com

700431DE-A - 10/08

