

SCHERENBÜHNEN DIE NEUE GENERATION



	ES0807E
Maximale Tragkraft	230kg
Tragkraft ausgefahrener Plattform	113kg
Maximal zulässige Personenzahl (innen/ausen)	2/1
Arbeitshöhe	7,8 m
Maximale Standhöhe	5,8 m
Baulänge	1,86 m
Baubreite	0,76 m
Bauhöhe inkl. Handlauf	2,18 m
Bauhöhe ohne Handlauf	1,84 m
Plattformlänge x breite	1,67 m x 0,74 m
Plattformverlängerung	0,9 m
Bodenfreiheit eingefahren	0,09 m
Bodenfreiheit ausgefahren	0,019 m
Radstand	1,36 m
Wenderadius (innen)	0 m
Wenderadius (außen)	1,64 m
Antrieb	24V/0,5kW
Hubmotoren	24V/2kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Hubzeit / Absenkzeit	27/22 sec
Batterien	4x6V/210Ah
Batterie Lader	24V/25A
Steigfähigkeit	25%
Maximaler Schiefstand	1,5°/3°
Reifengröße	ø 305x100mm
Vorderrädern	/
Gewicht (CE)	1415kg



Plattformverlängerung



Fuß Verriegelung



faltbarem Handlauf



Große Steigfähigkeit